

## DMUCHAWA NORMALNA

### **Silnik jednofazowy AC lub trojfazowy. Rodzaj: IP 44**

Strumień objętości:	max. 190 m <sup>3</sup> /h	max. 190 m <sup>3</sup> /h
Ciśnienie Pfa:	max. 230 Pa	max. 230 Pa
Moc:	30 W	45 W
Napięcie:	230 V	230/400 V
Prąd nominalny:	0,25 A	0,19/0,11 A
Prędkość obrotowa:	2760 min <sup>-1</sup>	2750 min <sup>-1</sup>
Częstotliwość:	50 Hz	50 Hz
Poziom hałas:	62 dB (A)	62 dB (A)
Waga:	≈ 2,8 kg	≈ 2,8 kg
	<b>ENG 2-2,5</b>	<b>DNG 2-2,5 WS</b>



### **Silnik jednofazowy AC lub trojfazowy. Rodzaj: IP 44**

Strumień objętości:	max. 430 m <sup>3</sup> /h	max. 430 m <sup>3</sup> /h
Ciśnienie Pfa:	max. 340 Pa	max. 340 Pa
Moc:	90 W	90 W
Napięcie:	230 V	230/400 V
Prąd nominalny:	0,76 A	0,52/0,30 A
Prędkość obrotowa:	2770 min <sup>-1</sup>	2770 min <sup>-1</sup>
Częstotliwość:	50 Hz	50 Hz
Poziom hałas:	65 dB (A)	65 dB (A)
Waga:	≈ 4,0 kg	≈ 4,0 kg
	<b>ENG 3-6</b>	<b>DNG 3-6</b>



### **Silnik jednofazowy AC lub trojfazowy. Rodzaj: IP 44**

Strumień objętości:	max. 1060 m <sup>3</sup> /h	max. 1060 m <sup>3</sup> /h
Ciśnienie Pfa:	max. 415 Pa	max. 415 Pa
Moc:	250 W	250 W
Napięcie:	230 V	230/400 V
Prąd nominalny:	1,8 A	1,1/0,65 A
Prędkość obrotowa:	2850 min <sup>-1</sup>	2800 min <sup>-1</sup>
Częstotliwość:	50 Hz	50 Hz
Poziom hałas:	70 dB (A)	70 dB (A)
Waga:	≈ 7,6 kg	≈ 7,6 kg
	<b>ENG 3-12D</b>	<b>DNG 3-12D</b>



### **Silnik jednofazowy AC lub trojfazowy. Rodzaj: IP 44**

Strumień objętości:	max. 1850 m <sup>3</sup> /h	
Ciśnienie Pfa:	max. 680 Pa	
Moc:	550 W	
Napięcie:	230/400 V	
Prąd nominalny:	2,15/1,24 A	
Prędkość obrotowa:	2810 min <sup>-1</sup>	
Częstotliwość:	50 Hz	
Poziom hałas:	76 dB (A)	
Waga:	≈ 14,4 kg	
	<b>DNG 5-38D</b>	

