

DMUCHAWA NORMALNA

Silnik jednofazowy AC lub trojfazowy. Rodzaj: IP 44

Strumień objętości:	max. 190 m ³ /h	max. 190 m ³ /h
Ciśnienie Pfa:	max. 230 Pa	max. 230 Pa
Moc:	30 W	45 W
Napięcie:	230 V	230/400 V
Prąd nominalny:	0,25 A	0,19/0,11 A
Prędkość obrotowa:	2760 min ⁻¹	2750 min ⁻¹
Częstotliwość:	50 Hz	50 Hz
Poziom hałas:	62 dB (A)	62 dB (A)
Waga:	≈ 2,8 kg	≈ 2,8 kg
	ENG 2-2,5	DNG 2-2,5 WS



Silnik jednofazowy AC lub trojfazowy. Rodzaj: IP 44

Strumień objętości:	max. 430 m ³ /h	max. 430 m ³ /h
Ciśnienie Pfa:	max. 340 Pa	max. 340 Pa
Moc:	90 W	90 W
Napięcie:	230 V	230/400 V
Prąd nominalny:	0,76 A	0,52/0,30 A
Prędkość obrotowa:	2770 min ⁻¹	2770 min ⁻¹
Częstotliwość:	50 Hz	50 Hz
Poziom hałas:	65 dB (A)	65 dB (A)
Waga:	≈ 4,0 kg	≈ 4,0 kg
	ENG 3-6	DNG 3-6



Silnik jednofazowy AC lub trojfazowy. Rodzaj: IP 44

Strumień objętości:	max. 1060 m ³ /h	max. 1060 m ³ /h
Ciśnienie Pfa:	max. 415 Pa	max. 415 Pa
Moc:	250 W	250 W
Napięcie:	230 V	230/400 V
Prąd nominalny:	1,8 A	1,1/0,65 A
Prędkość obrotowa:	2850 min ⁻¹	2800 min ⁻¹
Częstotliwość:	50 Hz	50 Hz
Poziom hałas:	70 dB (A)	70 dB (A)
Waga:	≈ 7,6 kg	≈ 7,6 kg
	ENG 3-12D	DNG 3-12D



Silnik jednofazowy AC lub trojfazowy. Rodzaj: IP 44

Strumień objętości:	max. 1850 m ³ /h	max. 1850 m ³ /h
Ciśnienie Pfa:	max. 680 Pa	max. 680 Pa
Moc:	550 W	550 W
Napięcie:	230/400 V	230/400 V
Prąd nominalny:	2,15/1,24 A	2,15/1,24 A
Prędkość obrotowa:	2810 min ⁻¹	2810 min ⁻¹
Częstotliwość:	50 Hz	50 Hz
Poziom hałas:	76 dB (A)	76 dB (A)
Waga:	≈ 14,4 kg	≈ 14,4 kg
	DNG 5-38D	

